

中國端子電業股份有限公司
CTE TECH CORP.

COUTOMER: **Beltrona electronic components**

MODEL NO: **4C24020A**

DESCRIPTION: **2Amp Charger**

PART NO: _____

OUR REV.NO: _____

DATE: **2008/08/27**

CONCLUSION: APPROVED REJECTED LIMITED QTY____PCS

APPROVED SIGNATURES

--

Index

(1) Electrical Specification _____ 1.

(2) Technical Drawing _____ 2.

(3) Safe Codes:

UL : UL 2601 _____ 3.

TUV : EN 60335-2-29 _____ 4.

FCC : 47CFR _____ 5.

CE : EN 55014-1 _____ 6.

(1) Electrical Specification

Item	Battery Charger (Switching Mode)
Model	4C24020A
Output Current(DC)	2A
Charging Voltage(DC)	28.8V
Float Charging V.(DC)	27.6V
Input Current(AC)	1.0A max.
Input Voltage(AC)	100 ~ 240 V 50/60Hz
Efficiency	AC-DC 80%
Temperature	0°C ~ 40°C
Performance	Switching Mode
Charging Method	Pulse Mode Constant Current , Two Stage Constant Voltage
Battery Application	24V Lead Acid Batteries (9Ahr ~ 20Ahr)
Output Detection	1.Short Circuit Protection 2.Reverse Power Protection
Operating Humidity	20% ~ 85 %
Measurement	L 110mm×W 60mm×H 36mm
Weight	400 g
Color	Black

品 名	電子交換式充電器
型 號	4C24020A
輸出電流(DC)	2A
充電電壓(DC)	28.8V
浮充電壓(DC)	27.6V
輸入電流(AC)	1.0A max.
輸入電壓(AC)	100 ~ 240 V 50/60Hz
效 率	AC-DC 80%
操作溫度	0°C ~ 40°C
轉換方式	電子交換式〔 SWITCHING MODE 〕
充電方式	脈衝式定電流，二段式定電壓
使用電池	24V 鉛酸電池 (9Ahr ~ 20Ahr)
輸出保護	1.短路保護 2.逆接保護
操作環境濕度	20% ~ 85 %
外觀尺寸	長 110mm×寬 60mm×高 36mm
重 量	400 g
顏 色	黑色

