



Technische Daten HL 25 EX

- Ausführung ist gemäß DIN V 14649
- EX-Zonen 1,2 und 21,22; ATEX – geprüft mit Zertifikat
- Temperaturbereich –20°C bis +40°C
- Mikrokontroller gesteuert, sehr geringer Eigenverbrauch
- aufladbar in einer Ladestation 100V - 230 V AC 50/60 Hz
- KFZ-Ladung 12V oder 24V mit dem gleichen KFZ-Kabel
- Ladestationen für eine, zwei, drei, vier, fünf Leuchten und nach Bedarf erhältlich
- Akku Lithium-Ionen 3,7V/4,6Ah
- kein Memory-Effekt vom Akku
- Akkublock mit getrennter Sicherheitsschaltung von jeder Akkuzelle
- Akkublock vom Kunden austauschbar
- tiefentladegesichert und dauerladbar
- LCD - Kapazitätsanzeige mit Batteriesymbol, zweifarbig
- LCD - Kapazitätsanzeige blinkend bei Ladung
- LCD - Kapazitätsanzeige hinterleuchtet
- mit automatischer Notlichtfunktion
- die Notlichtfunktion ist abschaltbar mit Symbolanzeige
- automatische Umschaltung von Haupt- zur Pilotlampe
- LED 3 W/ LED 1 W mit Linsen, schaltbar über Drehschalter
- Blinkbetrieb über Drehschalter
- Schutzart IP 67
- Gehäusematerial ABS-V0, nicht brennbar
- Leuchtdauer ca. 5 Std. der 3 Watt-LED mit 210 Lumen
- Leuchtdauer ca. 10 Std. der 1 Watt-LED mit 100 Lumen
- Ladezeit ca. 6 Std.
- Leuchtenkopf in 90°, 120°, 150°, 180° rastbar
- Gewicht ca. 430 g
- Befestigungsklammer mit Ringöse
- Nachleuchtende Fläche
- Farbe leuchtorange/schwarz
- Ex-Kennzeichnung: II 2 G Ex ib IIC T4
II 2 D Ex ibD 21 T135°C
TÜV-A 10 ATEX 0006

CE 0408

Artikel Nr. Leuchte: 458481
Stand Oktober 2010

Made in
Germany



AccuLux Witte+Sutor GmbH · Steinberger Straße 6
D-71540 Murrhardt · Tel. 07192 9292-0 Fax: -50
www.acculux.eu · Mail: info@acculux.de

AccuLux HL 25 EX

Die vielseitige Knickkopf-Handleuchte für den professionellen Einsatz.



AccuLux

Die vielseitige HL 25 EX Knickkopf-Handleuchte für den professionellen Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.



Sicherheit und Kompetenz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22.

Die neue HL 25 EX, Handleuchte der AccuLux-Professionell-Reihe im handlichen Format, erfüllt alle Anforderungen für Feuerwehr und Industrie mit aufladbarem und wartungsfreiem Lithium-Ionen-Akku. Das Gehäusematerial der AccuLux HL 25 EX besteht aus nicht brennbarem ABS-V0. Absolut stoßfest, tauchfähig bis 1m und staubdicht.

Bietet dem Anwender die Möglichkeit sie als konventionelle Stableuchte oder als Winkelkopfleuchte zu nutzen. Qualitätsmerkmale sind Helligkeit, kompakte aber leichte Ausführung, Griffsicherheit. Der Drehschalter „Ein-Aus-Licht“ ist auch mit Handschuhen leicht zu betätigen.

Einsatzbereiche: Feuerwehr, Industrie, Handwerk, Polizei und Militär.